



CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Frequência de Operação	Recepção: 3,625 a 4,200 GHz Transmissão: 5,850 a 6,425 GHz
Polarização	Circular
Ganho	Recepção: 35,7 dBi (@ 3,950 GHz) Transmissão: 39,4 dBi (@ 6,175 GHz)
Feixe de Meia Potência	Recepção: 3,1° (@ 3,950 GHz) Transmissão: 2° (@ 6,175 GHz)
Temperatura de Ruído	20° de Elevação: 28 K (@ 3,950 GHz) 40° de Elevação: 30 K (@ 3,950 GHz) 60° de Elevação: 32 K (@ 3,950 GHz)
G/T Típico, 20° de Elevação, Céu Claro	LNA Banda C, 30 K: 17,9 dB/K (@ 3,950 GHz)
Envoltória	Resolução 572 da Anatel FCC regulation 25.209 ITU-RS580
Discriminação de Polarização Cruzada	dB
Raxão Axial	Recepção: 1,3 Transmissão: 1,3
VSWR (Perda de Retorno)	Recepção: 1,3 (17,7 dB) Transmissão: 1,3 (17,7 dB)
Isolação Entre Portas	RX/TX (banda RX): Não Aplicável TX/RX (banda TX): 35 (75 com filtro) RX/RX (mesma banda): Não Aplicável TX/TX (mesma banda): Não Aplicável
Perda de Inserção do Alimentador	Recepção: 0,25 dB Transmissão: 0,3 dB
Terminação (flange) do Alimentador	Recepção: CPR 229G Transmissão: CPR 137G
Potência Máxima de Entrada	2000 W
Certificado Anatel	0020-03-0670

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Diâmetro	1,8 m
Geometria da Antena	Off-set
Movimentação	Elevação sobre Azimute
Ajuste de Movimentação	Azimute: ± 180° Elevação: 5 a 90° Polarização: Contínuo
Peso	Líquido: 80 kg Bruto: 160 kg
Embalagem	Volume: 3,2 m3 Dimensões: 1,92 x 0,58 x 2,22 m
Material do Refletor	Alumínio
Material do Pedestal	Aço
Acabamento	Refletor: Pintura Branca Pedestal: Galvanização a fogo
Precisão de Superfície	0,5 mm (rms)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Vento Operacional	97 km/h
Vento de Sobrevivência	160 km/h
Choques e Vibrações	Normais em embarques por ar, mar e terra
Atmosfera	Encontradas em regiões costeiras ou industriais



OPCIONAIS

	0
	0
	0
	0

Sujeito a alterações sem prévio aviso

BRASILSAT HARALD S/A

Rua Guilherme Weigert, 1955

Fone: (41) 2103-0300

Santa Cândida

Fax: (41) 2103-0555

CEP 82.720-000

E-mail: brasilsat@brasilsat.com.br

Curitiba - PR

www.brasilsat.com.br